

T273 HST

Tym T273 HST - ein Kleintraktor mit höchster Leistung.

Perfekte Kombination aus Form und Funktion • kompakt • robust • modern

Ideal geeignet für die Rasenpflege, bei Arbeiten auf dem Golfplatz oder bei der Landschaftsgestaltung.

Der Kleintraktor T273 ist mit einem leistungsstarken 19,8 KW (27 PS) 3 Zylinder Mitsubishi-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Der sparsame Motor liefert hohe Leistung und zeichnet sich durch seine hohe Standfestigkeit im Betrieb aus. Ausgestattet mit einem zwei-stufigen Hydrostatantrieb und einer modernen 2-Pedal-Steuerung ist ein bequemes und ermüdungsfreies Fahren möglich.

Als Option bieten wir Ihnen den AutoDrive, eine Koppelung von Hydrostat-Stellung und Motordrehzahl, um das Fahren noch komfortabler und angenehmer zu gestalten.

Der serienmäßige Tempomat und die elektrohydraulische Zapfwellenschaltung sind über das zentrale Instrumenten Panel steuerbar und lassen dem Besitzer keine Wünsche offen. Die durchgehende Plattform mit flachem Durchstieg, sowie die hohe Ausstattung (wie zum Beispiel der integrierte Joystick mit Steuergerät), machen den T273 zu einem Spitzenprodukt.

Kombiniert mit unseren Anbaugeräten bietet der kleinste Traktor den höchsten Nutzen für den Anwender. Ob Mähen, Zugarbeiten oder Winterdienst, er ist in jedem Abreitsbereich einsetzbar.

MOTOR	
Hersteller	
Modell	
Leistung PS (kw)	
Zapfwellenleistung PS (kw)	
Motor Drehzahl	
Zylinderzahl	
Hubraum (cc)	
Luftfilter	

ELEKTRIK	
Lichtmaschine	

KRAFTSTOFFSYSTEM	
Kraftstoffart	
Tankinhalt (L)	

GETRIEBE	
Getriebeart	
Gangzahl	
Max. Geschwindigkeit km/h	
Bremsen	
Lenkung	
Kupplung	

HYDRAULIK SYSTEM	
Pumpentyp	
Arbeitshydraulik L/min	
Lenkungshydraulik L/min	
Maximum L/min	
Zusatzsteuergeräte	
Hubkraftheckhydraulik (kg)	
Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	

ZAPFWELLE	
Heck, rpm	
Mittelzapfwelle, rpm	
Typ	
Drehrichtung	
Schaltung	
Wellendurchmesser (mm)	

ABMESSUNGEN	
Länge (mm) mit 3P	
Breite (mm)	
Höhe über ROPS, (mm)	
Radstand (mm)	
Min. Bodenfreiheit (mm)	
Gewicht (kg)	

REIFENGRÖßE		
R1	Front	
	Heck	
R4	Front	
	Heck	

Mitsubishi
S3L2
27 (19.8)
20.7 (15.4)
2.700
3
1.318
Doppel-Luftfilter (Trocken)

12V, 50A

Diesel
25

Hydrostat
Hydrostat zweistufig
17
Ölbad Mehrscheibenbremsen
Hydrostat
n/a

Doppelpumpe
18,9
10
28,9
1 Satz DW
750
KAT. I

540
2.000
unabhängig
Im Uhrzeigersinn
Elektro/Hydraulisch
35

2.740
1.342
2.470
1.480
196
920

6-12
9,5-20
23x8.5-12 R4
12-16.5 R4